

Навесна фреза със зъбна предавка GRAECUS FREZA BX180-H Multi

Навесната фреза със зъбна предавка и хидравлично изместване GRAECUS FREZA BX180-H Multi е предназначена за интензивна и прецизна почвена обработка, като съчетава висока здравина, надеждна трансмисия и отлична адаптивност при работа в междуредия и близо до редове. Машината е оборудвана с чугунен редуктор тип 60 с усилено коронно зъбно колело, проектиран за работа при 540 г/мин, който осигурява стабилно и равномерно предаване на мощността при натоварване.

Версията Multi разполага с тежък четиристепенен редуктор, който позволява избор между четири скорости на въртене на ножодържача - 187, 207, 229 и 254 г/мин, което дава възможност за прецизно напасване на работата според типа почва, влажността и изискванията на културите.

Страничната зъбна предавка със зъбни колела в маслена баня гарантира висока износоустойчивост и дълъг експлоатационен живот, а дълготрайните лагери допринасят за плавна и безпроблемна работа. Лагерите на ножодържача са защитени с чугунени капаци, които повишават надеждността при тежки условия.

Задната врата е регулируема и снабдена с двойни пружини, което осигурява по-добро изравняване и контрол върху структурата на обработената почва. Фрезата работи със специално закалени ножове с тегло 800 g, които гарантират ефективно раздробяване и равномерно смесване на почвения слой. Работната дълбочина се настройва лесно чрез плъзгачи, което позволява бързо адаптиране към различни почвени условия.

Машината разполага с опорна стойка за по-удобно агрегатирание и съхранение и е съвместима с международна триточкова навесна система категория I-II с диаметър на щифтовете 19.0-22.0 mm и 25.0-28.0 mm. **Тракторната фреза** отговаря на всички европейски изисквания за безопасност и е сертифицирана по СЕ стандарт. В цената е включен карданен вал РТО Т7-80 с термозащитен съединител, което прави модела напълно готов за работа веднага след свързване към трактора.

Снимките са примерни.



Технически характеристики

Тип	навесна
Дълбочина на обработка, cm	10-21
Работна ширина, cm	180
Мощност на трактора, к.с	60-130
Брой работни тела	27+27
Размери Д/Ш/В, cm	93x215,5x100,5
Брой фланци	9
Тегло, kg	522



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=51380