

Навесна ротационна фреза GRAECUS FREZA SX250 Multi

Навесната ротационна фреза GRAECUS FREZA SX250 Multi е от супер тежък тип със стационарно изместване и е предназначена за тежка и интензивна почвена обработка, при която се изисква висока издръжливост и възможност за прецизно адаптиране към различни условия. Машината е оборудвана с изключително здрав четиристепенен редуктор, проектиран за работа при 540 об/мин, който осигурява надеждно предаване на мощността и стабилна работа дори при сериозни натоварвания.

Тракторната фреза предлага избор между четири скорости на въртене на ножодържача - 170, 190, 210 и 240 rpm, което позволява оптимално настройване според типа почва, влажността и желаната структура на обработения слой. Страничната трансмисия със зъбни колела в маслена баня гарантира висока износоустойчивост и дълъг експлоатационен живот, а лагерите с удължен ресурс допринасят за плавна и надеждна работа. Плъзгачите са специално проектирани за предпазване от повреди по време на работа и осигуряват стабилно водене на фрезата.

Задната врата е регулируема и позволява по-добро изравняване и фино оформяне на почвата след обработка, като дълбочината на работа се настройва лесно чрез плъзгачи. Специално закалените ножове осигуряват ефективно раздробяване и равномерно смесване на почвения слой дори при тежки условия. Машината разполага и с опорна стойка за по-удобно агрегатиране и съхранение.

Фрезата за почвообработка се агрегатира към трактора чрез международна триточкова навесна система категория II с диаметър на щифтовете 25.0-28.0 mm и отговаря на всички европейски изисквания за безопасност, удостоверени с CE сертификат. В цената е включен карданен вал PTO T6-100 с многоклинов профил и термозащитен съединител, което прави **навесната ротационна фреза** напълно готова за работа веднага след свързване към трактора.



Технически характеристики

Тип	навесна
Дълбочина на обработка, cm	10-21
Работна ширина, cm	250
Мощност на трактора, к.с	90-130
Брой работни тела	33+33
Размери Д/Ш/В, cm	106x267x115,8
Брой фланци	11
Тегло, kg	716



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=51393