

Тръбен верижен транспортър ELICA

Верижните транспортъри ELICA са изработени от лесно сглобяеми секции от горещо цинкувана ламарина. Съоръженията са удобни за монтаж и обслужване. Лопатките, прикрепени към веригата са изработени от полиетилен PE1000. Устойчиви са на износване, щадящи транспортираното зърно.

Тръбният верижен транспортър ELICA комбинира в себе си разтоварване, транспортиране, разпределение и изпразване на наличните складови вместимости. Съоръжението осигурява транспортиране на количества от 30 до 250 m³/h зърно. Може да замени два елеватора и два верижни транспортъра интегрирайки система, която пренася материала в затворен цикъл. Заради семплия и опростен дизайн на оборудването за вертикално и хоризонтално транспортиране на зърно и насипен материал, разходите и времето за проектиране, монтаж и поддръжка са рязко намалени.

Транспортърът на ELICA е надежден, постигайки много ниска степен на травмирани семена с възможността да работи при голям капацитет. Предназначен е за намаляване на праха в производствени помещения, като по този начин подобрява условията на труд. Оборудването се монтира на силози с конусовидно и плоско дъно, плоски складове или машини за преработка на семена и зърно, осигурявайки лесно захранване и разтоварване.



Характеристики според моделите:

Model	VT127T	VT154T	VT200T	VT219T	VT250T	VT273T	VT325T
Pipe diameter	127	154	200	219	250	273	325
Max. capacity with dry grain	30	50	80	120	150	180	250
Max. chain speed (m/s)	1.65						
Corner station housing	2.5						4
Galvanized tube wall thickness	2.5	2.6	3	3	2.5	3	4.2
Paddle thickness	8		10		12		
Chain type	CA 550	81X					
Conveyor sprocket (tooth)	z=16						

Технически характеристики

Скорост на веригата, m/s 1,65

Капацитет 30-250 m³/h



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=5145