

Акумулаторен хаспел GEDA BatteryLadderLift 10 m

Акумулаторният хаспел GEDA BatteryLadderLift 10 m е подходящ както за реновационни дейности, така и за ново строителство, като позволява лесно и сигурно повдигане на плочки, прозорци, елементи за дограма, бои, соларни панели и други строителни материали практически без ограничения в приложението.

Хаспелът може да бъде сглобен от един човек за по-малко от пет минути, което го прави изключително ефективен при краткосрочни и динамични обекти. Задвижването се осъществява от мощна литиево-йонна батерия 24 V / 10 Ah, която осигурява надеждна автономна работа и захранва електродвигател с мощност 0,6 / 1,2 kW. Управлението е интуитивно и се извършва чрез дистанционно управление, като с натискане на бутон устройството достига скорост на повдигане до 15 m/min.

GEDA BatteryLadderLift позволява работа на височини от 2,2 m до 10 m чрез интелигентна комбинация от стълбови секции и/или подпиреща стълба със съединителен комплект, което осигурява гъвкаво адаптиране към различни фасади и условия на обекта. Максималната товароносимост е 120 kg, което го прави подходящ за широк спектър от материали при запазване на компактните размери и лесния монтаж.

Окомплектовката включва самия асансьор BatteryLadderLift, стълбова секция 4,5 m и секция 2,4 m, комплект за свързване на секциите 4,5-2,4 m, платформа за соларни панели BatteryLadderLift, горна крайна секция, долна крайна шина, колан за фиксиране 25 mm с дължина 2,5 m, акумулатор 24 V / 10,00 Ah и зарядно устройство 3,0 A. Зареждането се извършва чрез стандартно захранване 230 V / 50 Hz при ампераж 16 A, което улеснява обслужването на обекта.



Технически характеристики

Напрежение, V	24
Мощност, kW	0,6-1,2
Капацитет, Ah	10,00
Височина, m	10
Скорост на повдигане, m/min	15
Товароподемност	120 kg
Произход	Германия
Гаранционен срок	12 месеца

Окомплектовка: Хаспел BatteryLadderLift, стълбова секция 4,5 m и секция 2,4 m, комплект за свързване на секциите 4,5-2,4 m, платформа за соларни панели BatteryLadderLift, горна крайна секция, долна крайна шина, колан за фиксиране 25 mm с дължина 2,5 m, акумулатор 24 V / 10,00 Ah и зарядно устройство 3,0 A



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=51541