

Зарядно за акумулатор DECA XD 24 12/24 V, 24 A

Зарядното за акумулатор DECA XD 24 е модерно многофункционално устройство, предназначено за зареждане и поддържане на акумулаторни батерии в автомобилния и сервизния сектор. Моделът работи с напрежение 12 V и 24 V и заряден ток до 24 A, като е подходящ за батерии с капацитет от 8 до 500 Ah. Поддържат се оловно-киселинни батерии WET, EFB (Start & Stop), AGM, AGM Power и GEL, както и литиеви батерии LiFePO4, което го прави универсално решение за широк кръг приложения.

Настройките на зареждане се извършват чрез интуитивен контролен панел с цифров дисплей, който осигурява лесно управление и точна информация за процеса. Ясно видима LED индикация показва състоянието на зареждане и подпомага бързата ориентация по време на работа. Устройството съчетава няколко ключови функции в едно компактно тяло, което повишава ефективността и удобството при сервизна дейност.

Режимът Diagnostic поддържа стабилно напрежение в електрическата система на автомобила по време на диагностика и актуализация на електронни блокове, като предотвратява спад под критични нива. Функцията Battery Change позволява захранване на автомобила по време на смяна на акумулатора, без прекъсване на електрониката. Recovery режимът е предназначен за възстановяване на оловно-киселинни батерии с много ниско напрежение вследствие на дълбок разряд. Tester режимът дава възможност за измерване на напрежението на батерията в покой, при стартиране и при работа на алтернатора.

Зарядното за кола DECA XD 24 е подходящ и за режим Showroom, при който захранва автомобили в търговски зали и компенсира електрическото натоварване по време на демонстрации. Компактната височина и сваляемите кабели позволяват поставяне под различни типове превозни средства. Устройството разполага с автоматично рестартиране при възстановяване на захранването, както и система Quick Slide Mounting за монтаж на стена или поставяне върху работна повърхност. Практичната велкро лента улеснява подреждането на кабелите след работа.

В окомплектовката е включен кабел с щипки, което прави зарядното готово за употреба веднага след разпаковане.



Технически характеристики

Захранване, V	230
Мощност, W	480
Капацитет, Ah	8-500/750
Дължина на кабела, m	2,2
Приблизителна стойност на тока при зареждане, A (12V) 2-8-24 / (24V) 2-8-16	
Позиции на зареждане	9
Изходящо напрежение, V	(12V) 14,2-14,4-14,5-14,7-15,0 / (24V) 28,4-28,8-29,0-29,4-29,8
Размери Д/Ш/В, cm	15,4x29x8,4
Произход	Италия
Гаранционен срок	12 месеца за юридически лица, 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	кабел с щипки

Технически характеристики

Тегло, kg

2,34



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=51556