

Зарядно устройство за акумулатор DECA DB 8

Зарядното устройство за акумулатор DECA DB 8 е надеждно, практично и компактно решение за зареждане и поддържане на акумулаторни батерии в широка гама превозни средства и машини. Моделът работи с напрежение 12 V и 24 V и е подходящ за батерии с капацитет от 8 до 180 Ah от типове WET, EFB, MF, Ca/Ca, AGM, GEL и Start & Stop, което го прави универсален избор за ежедневна и сервизна употреба.

Устройството е проектирано с интуитивно управление и ясен дисплей, който показва състоянието на заряда и избраната програма, осигурявайки лесна и бърза работа без необходимост от специални настройки. Зарядното е подходящо за мотоциклети, леки и високопроходими автомобили, лекотоварни и тежкотоварни превозни средства, селскостопански машини, лодки и индустриално оборудване.

DECA DB 8 използва интелигентен 7-степенен процес на зареждане, който оптимизира цикъла и допринася за удължаване на живота на акумулатора. Функцията Pulse Maintenance предотвратява дълбок разряд и поддържа батерията винаги в оптимално състояние, като повишава нейната надеждност и експлоатационен ресурс. След прекъсване на захранването зарядното автоматично възобновява работата си, без необходимост от намеса от страна на потребителя.

Зарядното устройство е защитено срещу обърната полярност, късо съединение и прегряване, което гарантира безопасна работа във всички режими. Специалният режим Winter Charge е предназначен за AGM батерии и за зареждане при температури под 5°C, като осигурява по-високо зарядно напрежение при студени условия. Функцията Equalization спомага за изравняване на концентрацията на електролита между клетките, балансира заряда и удължава експлоатационния живот на акумулатора.

В комплекта са включени кабели с щипки, както и кабели с накрайници с Ø 6 mm, което позволява гъвкаво и удобно свързване според конкретното приложение.



Технически характеристики

Захранване, V	230
Мощност, W	146
Капацитет, Ah	8-180/260
Дължина на кабела, m	1,98
Приблизителна стойност на тока при зареждане, A (12/24V)	2-4-8
Позиции на зареждане	7
Изходящо напрежение, V	(12V) 14,5-14,7 / (24V) 29,0-29,4
Размери Д/Ш/В, cm	24,3x10,6x5,5
Произход	Италия
Гаранционен срок	12 месеца за юридически лица, 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	кабели с щипки, кабели с накрайници Ø 6 mm
Тегло, kg	0,87



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=51560