

Генератор GENMAC Daily G7000KS-M MA

Генератор **GENMAC Daily G7000KS-M MA** е шумоизолиран, стационарен **дизелов агрегат**, предназначен за резидентно и професионално приложение, при което се изискват надеждност, стабилно напрежение и продължителна автономна работа. Моделът е изграден по индустриални стандарти, като всички **генератори** и основни компоненти преминават прототипни и производствени тестове, а строгият контрол във всеки етап гарантира дълъг експлоатационен живот и висока надеждност.

Генераторът е оборудван с мощен алтернатор **Mecc Alte**, с изолация клас H и тропикализирана епоксидна импрегнация, който осигурява стабилна работа и възможност за натоварване до 100% в една стъпка. Вграденият AVR регулатор поддържа точност на изходното напрежение $\pm 1\%$, което прави **агрегата** подходящ за чувствителни консуматори и електронно оборудване. Шумоизолираната Silent версия разполага с устойчива на атмосферни влияния защитна капсула, съобразена с Директива 2000/14/CE, със заключващи се врати, отделение за радиатора и външни щуцери за източване на охлаждащата течност и маслото, което улеснява обслужването и поддръжката.

Управлението се осъществява чрез табло QFDP-RGK30-PT7 с автоматично стартиране, цифрови измервателни уреди и пълна защита на електрическата и двигателната част. Панелът включва аварийно спиране, защита на веригата, трифазни сензори за ток и напрежение и възможност за свързване към ATS система. **Генераторът** е оборудван с една CEE розетка 16 A 230 V и две CEE розетки 32 A 230 V, със степен на защита IP23, което осигурява гъвкавост при различни приложения.

Моделът развива максимална мощност от 5,6 kW при 400 V, а при продължителен режим осигурява 5 kW. Работи при напрежение 400 V и честота 50 Hz, с фактор на мощността 0,8 и номинален ток 9 A. Задвижването е поверено на дизелов двигател **Kohler KD440**, който развива мощност 9,1 hp и работи при 3000 rpm, с нормална аспирация и въздушно охлаждане. Резервоарът с вместимост 19 l осигурява автономия до 14 h при 75% натоварване, а маслената система е с капацитет 8,3 l, което допринася за стабилна и продължителна работа.



Технически характеристики

Мощност на двигателя, к.с.	9,1
Мощност на генератора, kW	5
Захранване, V	400
Вместимост на резервоара, l	19
Двигател	Kohler KD440
Честота, Hz	50
Размери Д/Ш/В, cm	103 x 62 x 80
Гаранционен срок	24 месеца за физически лица/12 месеца за фирми
Тегло, kg	199



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=51651