

Генератор GENMAC CombiPlus G6500YEO GP

Генератор **GENMAC CombiPlus G6500YEO GP** е професионален **дизелов агрегат**, създаден за надеждно електрозахранване при стационарни и мобилни приложения, където се изискват стабилност, икономичност и продължителна автономна работа. Моделът е оборудван с команден панел GP с подгревна свещ (Glow Plug), който улеснява стартирането и осигурява сигурна експлоатация при различни условия.

Генераторът работи при напрежение 400 V и честота 50 Hz, с фактор на мощността 0,8, като развива максимална мощност от 5,5 kW и 4,5 kW номинална мощност. Благодарение на вградения AVR регулатор на напрежението **агрегатът** осигурява стабилно захранване, подходящо както за стандартни консуматори, така и за по-чувствително оборудване.

Командният панел включва една Schuko розетка 230 V – 16 A и една CEE розетка 400 V – 16 A, термичен прекъсвач, автоматичен прекъсвач на веригата, дисплей за моточасове и напрежение, ON/OFF превключвател и защита при ниско ниво на маслото, което осигурява ясен контрол и безопасност по време на експлоатация. Стартирането е електрическо, като батерията е включена в стандартното оборудване.

Задвижването е поверено на дизелов двигател **Yanmar L100**, двуцилиндров, четиритактов, с работен обем 435 куб.см. и мощност 10 к.с., работещ при 3000 rpm. Двигателят е с въздушно охлаждане и резервоар с вместимост 19 l, което осигурява автономия до 15 h и прави машината подходяща за продължителна работа без прекъсване.



Технически характеристики

Мощност на двигателя, к.с.	10
Мощност на генератора, kW	4,5
Захранване, V	400
Вместимост на резервоара, l	19
Двигател	YANMAR L100
Честота, Hz	50
Размери Д/Ш/В, cm	81 x 55 x 68
Гаранционен срок	24 месеца за физически лица/12 месеца за фирми
Тегло, kg	124

