

Генератор GENMAC CombiPro RG7300HC-M

Генератор **GENMAC CombiPro RG7300HC-M** е професионален **бензинов агрегат** от серията CombiPro, проектиран за строителни обекти и интензивна работа там, където ниското ниво на шум и високата надеждност са решаващи. Благодарение на страничните шумоизолиращи панели със звукоабсорбираща полиестерна пяна клас 1, моделът се нарежда сред най-тихите **генератори** в своя клас, с ниво на шум около 72 dB(A) на 7 m, което го прави подходящ за работа в населени зони и чувствителна среда.

Генераторът е изграден с внимание към всеки детайл, като специалната анти-искрова изпускателна система, здрава рама с епоксидно прахово покритие и електрическата изолация клас H осигуряват дълъг експлоатационен живот и висока безопасност. Предният панел с задна защитна обшивка гарантира добра изолация срещу влага, а защитените с автоматичен прекъсвач контакти повишават сигурността при работа. Резервоарът с вместимост 25 l е оборудван с голяма капачка за лесно зареждане дори с работни ръкавици, филтър и индикатор за нивото на горивото, като ръчният спирателен клапан предотвратява неволно изтичане на бензин.

Моделът развива максимална мощност 6,4 kW при 230 V, а при продължителен режим на работа осигурява 5,8 kW. **Генераторът** работи при напрежение 230 V и честота 50 Hz, с фактор на мощността 0,9, което го прави подходящ за захранване на професионални електроинструменти и оборудване. Командният панел QFPM-OS-PM23 включва една CEE розетка 32 A 230 V, една CEE розетка 16 A 230 V и една Schuko розетка 16 A 230 V, както и термичен прекъсвач, автоматичен прекъсвач на веригата, волтметър, брояч на мото часове, ON/OFF превключвател и защита при ниско ниво на маслото.

Задвижването се осъществява от бензинов двигател **Honda GX390**, който развива мощност 11,7 к.с. и работи при 3000 rpm. Двигателят е с въздушно охлаждане и, в комбинация с увеличения резервоар, осигурява автономия до 12 h при натоварване 75%, което позволява продължителна работа без прекъсване.



Технически характеристики

Мощност на двигателя, к.с.	11,7
Мощност на генератора, kW	5,8
Захранване, V	230
Вместимост на резервоара, l	25
Двигател	Honda GX390
Честота, Hz	50
Размери Д/Ш/В, cm	80 x 64 x 70
Гаранционен срок	24 месеца за физически лица/12 месеца за фирми
Тегло, kg	96



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=51655