

## Генератор GENMAC CombiPro G5500HEC-M

Генератор **GENMAC CombiPro G5500HEC-M** е професионален **бензинов агрегат** от серията CombiPro, разработен за строителни обекти и приложения с високи изисквания към ниското ниво на шум, стабилността на напрежението и надеждността при продължителна работа. Благодарение на страничните шумоизолиращи панели със звукоабсорбираща полиестерна пяна клас 1, моделът се нарежда сред най-тихите **генератори** в своя клас, с ниво на шум около 72 dB(A) на 7 m, което позволява работа и в чувствителна среда.

Машината е изпълнена със здрава рама с епоксидно прахово покритие, анти-искрова изпускателна система и електрическа изолация клас H, които осигуряват дълъг експлоатационен живот и висока безопасност. Предният панел със задна защитна обшивка предпазва от влага, а контактите са защитени с автоматичен прекъсвач. Увеличеният резервоар с вместимост 25 l е оборудван с голяма капачка за удобно зареждане дори с работни ръкавици, филтър и индикатор за нивото на горивото, като ръчният спирателен клапан предотвратява нежелано изтичане.

Генераторът разполага с комбинирана регулация на напрежението AVR + COMPOUND и синхронен, безчетков алтернатор с автоекзитация и автоматично регулиране, което осигурява отличен пусков ток и стабилна работа при консуматори с висок стартов товар, като помпи, електродвигатели, бетонобъркачки и инверторни заваръчни апарати. Изходното напрежение е стабилизирано с точност  $\pm 1\%$ , което го прави подходящ и за чувствителна електроника.

Моделът развива максимална мощност 4,6 kW при 400 V, а при продължителен режим осигурява 4 kW. Работи при напрежение 400 V и честота 50 Hz, с фактор на мощността 0,8. Командният панел QFPM-OS-PT26 включва една CEE розетка 16 A 400 V, една CEE розетка 16 A 230 V и една Schuko розетка 16 A 230 V, както и автоматичен прекъсвач, волтметър, брояч на моточасове, ON/OFF превключвател и защита при ниско ниво на маслото.

Задвижването се осъществява от бензинов двигател **Honda GX270**, който развива мощност 8,4 hp и работи при 3000 rpm. Двигателят е с въздушно охлаждане, електрически старт с ключ и, в комбинация с увеличения резервоар, осигурява автономия до 15 h при 75% натоварване.



### Технически характеристики

Мощност на двигателя, к.с. 8,4

Мощност на генератора, kW 4

Захранване, V 400

Вместимост на резервоара, l 25

Двигател Honda GX270

Честота, Hz 50

Размери Д/Ш/В, cm 80 x 64 x 70

Гаранционен срок 24 месеца за физически лица/12 месеца за фирми

Тегло, kg 105



[https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product\\_id=51659](https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=51659)