

Генератор GENMAC CombiPro RG5000HC-M

Генератор **GENMAC CombiPro RG5000HC-M** е професионален полу-тих монофазен **бензинов агрегат** 230 V от серията CombiPro, проектиран за строителни обекти и интензивна работа в среда с изисквания към ниското ниво на шум и надеждността. Благодарение на страничните шумоизолиращи панели със звукоабсорбираща полиестерна пена клас 1, моделът постига ниво на шум около 72 dB(A) на 7 m, което го прави подходящ за работа и в по-чувствителни зони.

Машината е изработена със здрава рама с епоксидно прахово покритие и специална анти-искрова изпускателна система, а електрическата част е с изолация клас H за дълъг експлоатационен живот и сигурност. Предният панел със задна защитна обшивка осигурява добра изолация срещу влага, като контактите са защитени чрез автоматичен прекъсвач. Увеличеният резервоар с вместимост 25 l е оборудван с голяма капачка за удобно зареждане дори с работни ръкавици, филтър и индикатор за нивото на горивото, а ръчният спирателен клапан предотвратява неволно изтичане.

GENMAC CombiPro RG5000HC-M развива максимална мощност 4,6 kW, а при продължителен режим осигурява 4 kW. **Генераторът** работи при напрежение 230 V и честота 50 Hz, с фактор на мощността 0,9, което го прави подходящ за захранване на електроинструменти и професионално оборудване. Командният панел QFPM-OS-PM23 разполага с една CEE розетка 32 A 230 V, една CEE розетка 16 A 230 V и една Schuko розетка 16 A 230 V, както и термичен прекъсвач, автоматичен прекъсвач на веригата, волтметър, брояч на моторчасове, ON/OFF превключвател и защита при ниско ниво на маслото.

Задвижването е поверено на бензинов двигател **Honda GX270**, който развива мощност 8,4 hp и работи при 3000 rpm. Двигателят е с въздушно охлаждане и, в комбинация с увеличения резервоар, осигурява автономия до 15 h при 75% натоварване. Стартирането е ръчно, чрез въже, което гарантира надеждна и лесна експлоатация.



Технически характеристики

Мощност на двигателя, к.с.	8,4
Мощност на генератора, kW	4
Захранване, V	230
Вместимост на резервоара, l	25
Двигател	Honda GX270
Честота, Hz	50
Размери Д/Ш/В, cm	80 x 64 x 70
Гаранционен срок	24 месеца за физически лица/12 месеца за фирми
Тегло, kg	83



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=51668