

Генератор GENMAC CombiPro G7900HC-M

Генератор GENMAC CombiPro G7900HC-M е професионален полу-тих **бензинов агрегат** от серията CombiPro, разработен за строителни обекти и интензивни приложения, при които ниското ниво на шум, високата мощност и стабилното напрежение са от ключово значение. Благодарение на страничните шумоизолиращи панели със звукоабсорбираща полиестерна пяна клас 1, моделът се нарежда сред най-тихите генератори в своя клас, с ниво на шум около 72 dB(A) на 7 m, което позволява работа и в чувствителна среда.

Машината е изпълнена със здрава рама с епоксидно прахово покритие, специална анти-искрова изпускателна система и електрическа изолация клас H, които осигуряват дълъг експлоатационен живот и висока безопасност. Предният панел със задна защитна обшивка предпазва от влага, а контактите са защитени с автоматичен прекъсвач. Увеличеният резервоар с вместимост 25 l е оборудван с голяма капачка за удобно зареждане дори с работни ръкавици, филтър и индикатор за нивото на горивото, като ръчният спирателен клапан Stopcock предотвратява неволно изтичане.



Генераторът използва комбинирана регулация на напрежението AVR + COMPOUND и синхронен безчетков алтернатор с автоекзитация и автоматично регулиране, което осигурява отличен пусков ток и стабилна работа с консуматори с висок стартов товар, включително помпи, електродвигатели, бетонобъркачки и инверторни заваръчни апарати. Стабилизацията на напрежението с точност $\pm 1\%$ го прави подходящ и за чувствителна електроника.

GENMAC CombiPro G7900HC-M развива максимална мощност 6,4 kW при 400 V, а при продължителен режим осигурява 5,8 kW. **Генераторът** работи при напрежение 400 V и честота 50 Hz, с фактор на мощността 0,8. Командният панел QFRM-OS-PT26 включва една CEE розетка 16 A 400 V, една CEE розетка 16 A 230 V и една Schuko розетка 16 A 230 V, както и автоматичен прекъсвач, волтметър, брояч на мото часове, ON/OFF превключвател и защита при ниско ниво на маслото.

Задвижването е поверено на бензинов двигател **Honda GX390**, който развива мощност 11,7 hp и работи при 3000 грт. Двигателят е с електрически старт с ключ и, в комбинация с резервоара 25 l, осигурява автономия до 12 h при 75% натоварване.

Технически характеристики

Мощност на двигателя, к.с.	11,7
Мощност на генератора, kW	5,8
Захранване, V	400
Вместимост на резервоара, l	25
Двигател	Honda GX390
Честота, Hz	50
Размери Д/Ш/В, cm	80 x 64 x 70
Гаранционен срок	24 месеца за физически лица/12 месеца за фирми
Тегло, kg	105



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=51671