

Верижен дизелов багер GRAECUS EB24-PRO

Верижният дизелов багер GRAECUS EB24-PRO е професионална машина, проектирана за интензивна работа в строителството, инфраструктурни проекти и поддържащи дейности, където се изискват компактни размери, висока мощност и прецизен контрол. Страничните лостове за управление подобряват работната скорост и значително намаляват умората на оператора при продължителна експлоатация, а люлеещата се стрела улеснява работата в ограничени пространства и в непосредствена близост до стени и препятствия.



Багерът е оборудван с 3-цилиндров дизелов двигател KUBOTA D1105 с мощност 19 к.с. при 2200 об./мин, отговарящ на стандарт STAGE V и отличаващ се с нисък разход на гориво и висока надеждност. Хидравличната система разчита на мощна помпа, независими хидравлични двигатели за движение и здрав мотор за въртене на надстройката на 360°, което осигурява плавна и стабилна работа при всички операции.

EB24-PRO разполага с висококачествена хидравлична система с прецизни клапани и управления, както и с два хидравлични извода в края на стрелата за работа с кофа, хидравличен чук или други прикачни устройства. Хидравличният радиатор за масло позволява оптимално използване на хидравлични аксесоари при продължително натоварване. Хидравличните тръби са разположени централно в горната част на стрелата, което ги предпазва от механични повреди и удължава експлоатационния им живот.

За безопасност е предвиден предпазен лост за заключване на основните функции на машината, както и защитна преграда със сенник за оператора. Компактният лят противотежест в задната част подобрява стабилността и работната производителност, а задната отваряема врата осигурява бърз и лесен достъп при сервизиране и поддръжка.

В стандартното оборудване на **верижният багер** са включени електрически стартер 12 V, брояч на моточасовете и LED работна светлина, монтирана на стрелата за по-добра видимост при работа. **Багерът** развива сила на копаене в кофата до 1400 kg, доставя се с кофа с ширина 400 mm и разполага с резервоар за гориво с вместимост 19 l, което осигурява добра автономност. Машината преминава през отвори с ширина 99 cm, управлява се по международния стандарт ISO, съвместима е с широка гама аксесоари и отговаря на всички европейски изисквания за безопасност.

Технически характеристики

Мощност на двигателя, к.с.	19
Дебит, l/min	61,6
Двигател	3-цилиндров дизелов двигател KUBOTA D1105
Налягане, bar	220
Скорост	2,2-3,3 km/h
Резервоар за гориво, l	19
Широчина на кофата, mm	400
Капацитет на кофата	1400 kg
Макс. дълбочина на копаене	239,6 cm
Тегло, kg	2350



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=51694