

Дизелов верижен багер GRAECUS EB40-PRO

Дизеловият верижен багер GRAECUS EB40-PRO е проектиран за интензивна професионална работа, като съчетава висока производителност, комфорт за оператора и надеждна работа в тежки условия. Машината разполага с въртене на стрелата, което значително улеснява работата в ограничени пространства и в близост до стени, а страничните лостове подобряват прецизността на управлението, повишават работната скорост и намаляват умората при продължителна експлоатация.

Веригният багер е оборудван с 4-цилиндров дизелов двигател KUBOTA D1703 с мощност 34 к.с. при 2800 об./мин, отговарящ на стандарт STAGE V, който осигурява надеждна работа, нисък разход на гориво и оптимална ефективност. Мощната хидравлична помпа, в комбинация с висококачествена хидравлична система от клапани и управление, гарантира плавни, точни и бързи движения при всички операции. Независимите хидравлични ходови двигатели HENGLI с хидравлично заключване, както и издръжливият двигател за въртене на надстройката на 360°, осигуряват стабилност и контрол дори при максимално натоварване.

За оптимална работа с хидравлични аксесоари **багерът** е оборудван с хидравличен маслен радиатор и двойнодействаща хидравлична линия на стрелата, подходяща за свързване на чук или други принадлежности. Хидравличните тръби са разположени в централната горна част на стрелата с цел защита от механични повреди, а предпазният лост позволява сигурно заключване на основните функции. Лятата противотежест в задната част значително подобрява стабилността, а защитната лента със сенник и 360° видимост допринасят за по-безопасна и уверена работа.

GRAECUS EB40-PRO разполага с LED работна светлина на стрелата, задна отваряема врата за лесен достъп при обслужване и стандартно оборудване с електрически стартер 12V и брояч на моточасове. **Дизеловият багер** се доставя с кофа с ширина 550 mm, осигурява сила на копаене на кофата 2900 kg и разполага с горивен резервоар с вместимост 60 l. **Багерът** отговаря на всички изисквания на ЕС и е надеждно решение за строителни, земекопни и индустриални приложения.



Технически характеристики

Мощност на двигателя, к.с.	34
Дебит, l/min	99
Двигател	4-цилиндров дизелов двигател KUBOTA D1703
Налягане, bar	220
Скорост	3,6 km/h
Резервоар за гориво, l	60
Широчина на кофата, mm	550
Капацитет на кофата	2900 kg
Макс. дълбочина на копаене	326,5 cm
Тегло, kg	3900



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=51696