

Хидростатичен дъмпер с хидравлично изсипване GRAECUS H500

Хидростатичният дъмпер с хидравлично изсипване GRAECUS H500 е създаден за ефективна и безопасна работа при транспортиране на товари в трудни терени и ограничени пространства. Основното предимство на машината е хидростатичното задвижване, което осигурява плавно и непрекъснато регулиране на скоростта, линейно движение на трансмисията, висока тяга и надеждна защита от претоварване, като същевременно удължава експлоатационния живот на системите.

Верижният дъмпер разполага с бързо и равномерно хидравлично изсипване на коша, управлявано с един лост, което значително улеснява работния процес. Кошът е с правоъгълна форма и плоска зона от страната на разтоварване, което позволява лесно и контролирано изсипване дори на обемисти и тежки материали. Хидростатичната трансмисия с 2 скорости напред и 2 назад минимизира вътрешните загуби и осигурява висока издръжливост при интензивна експлоатация.

Машината е оборудвана с 4-тактов бензинов двигател със стартиране с ръчна стартерна система, а верижното задвижване позволява работа по наклони до 30% с товароносимост до 500 kg. Ниското разположение на товарната платформа улеснява товаренето и разтоварването, а ниският център на тежестта и оптималното разпределение на масата гарантират отлична стабилност върху различни типове терен.

Верижната система с автоматичен обтегач е изработена от специално усилена гума, която осигурява надеждно сцепление, стабилност и сигурност върху меки, неравни или хлъзгави повърхности. Ергономичните и интуитивни органи за управление позволяват прецизен контрол и висока маневреност, дори при продължителна работа. За допълнителна защита **дъмперът** разполага с метален предпазен щит с дебелина 5 mm в долната част, който предпазва двигателя и трансмисията от удари и замърсявания.

Здравото шаси е изцяло изработено от високоякостни метали с усилен профил, което намалява вибрациите и шума, и прави **дъмпера** подходящ за работа при всякакви натоварвания. Разположението на двигателя и трансмисията е проектирано така, че да улеснява почистването и обслужването. Системата за безопасност с автоматична ръчна спирачка осигурява допълнителна сигурност при работа, а машината отговаря на всички европейски изисквания и е сертифицирана по стандарт CE.



Технически характеристики

Мощност, к.с	7,5
Работен обем, куб.см	192
Двигател	Loncin 7.5 hp
Скорост	F5/R2,5
Брой скорости	2+2
Товароносимост	500 kg
Размери Д/Ш/В, cm	190x71,5x119,3
Тегло, kg	380



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=51743