

Хидростатичен дъмпер с хидравлично изсипване GRAECUS H800S PRO

Хидростатичният дъмпер с хидравлично изсипване GRAECUS H800S PRO е високопроизводителна машина, предназначена за професионална употреба при транспортиране и разтоварване на тежки материали в строителството, земеделието и комуналните дейности. Товарната платформа е разположена на височина 81 cm и разполага с хидравлично странично изсипване до 90°, което позволява прецизно и удобно разтоварване дори в ограничени пространства и при работа покрай стени или насипи.



Кошът на **верижния дъмпер** е с правоъгълна форма и плоска зона от страната на разтоварване, което улеснява изсипването на обемисти материали. Хидростатичната трансмисия минимизира триенето в системата, осигурявайки плавно движение, висока издръжливост и дълъг експлоатационен живот. Задвижването се осъществява от трицилиндров дизелов двигател Kubota D722 с мощност 14 к.с. при 3600 об./мин, отговарящ на стандарт STAGE V, който комбинира висока надеждност с по-нисък разход на гориво.

Верижното ходово задвижване на **дъмпера** позволява работа по наклони до 30% и осигурява товароносимост до 800 kg. Оптималната височина на товарната повърхност улеснява процесите по товарене и разтоварване, като при работа под наклон винаги следва да се отчита по-високият център на тежестта. Верижните ленти с автоматичен обтегач са изработени от специално усилена гума и гарантират отлично сцепление и стабилност върху всички типове терен благодарение на ширината и профила си.

GRAECUS H800S PRO разполага с напълно ергономични и интуитивни органи за управление, които осигуряват висока маневреност и точен контрол при работа. Сгъваемото стъпало позволява превоз на оператора по време на работния процес, а здравото шаси, изработено от високоякостни метали с усилен профил в долната част, намалява вибрациите и шума, и прави машината подходяща за тежки и продължителни натоварвания. Разположението на двигателя е проектирано с цел лесно почистване и обслужване, а отличният баланс между предната и задната част осигурява равномерно разпределение на товара и стабилно сцепление с терена. **Дъмперът** е оборудван със система за безопасност и отговаря на всички европейски изисквания, като е сертифициран по стандарт CE.

Технически характеристики

Мощност, к.с	14
Обороти	3600 min-1
Двигател	трицилиндров дизелов двигател KUBOTA D722
Налягане, bar	160
Скорост	F4,2/R2,1
Разход на гориво, kg/h	3
Резервоар за гориво, l	5,5
Обем на кофата, m ³	0,26
Товароносимост	800 kg
Хидравличен резервоар, l	12,8
Размери Д/Ш/В, cm	188x78x105
Тегло, kg	630



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=51759