

## Циркулационна помпа WILO YONOS PICO 1.0 25/1-8

**Циркулационна помпа WILO YONOS PICO 1.0 25/1-8 е с мокър ротор**, с резбово присъединяване и устойчив на блокиране синхронен мотор по технологията ECM и вградено електронно регулиране на мощността. Подходяща е за циркулационни системи за отопление с гореща вода, климатични системи, промишлени циркулационни системи. Има възможност за избор на режим на регулиране съобразно приложението - за радиатори или за подово отопление. Работната температура на водата може да е от -10°C до +95°C. Моделът е с максимален комфорт на обслужване благодарение на 7 сегментния LED дисплей и технологията на зеленото копче с интуитивен потребителски интерфейс.

**Водната помпа** е с предварителен избор на режими на регулиране за оптимално адаптиране на натоварването: Постоянно диференциално налягане (Др-с), променливо диференциално налягане (Др-в). **Уредът** разполага с вградена защита на мотора, светодиодна индикация за настройка на зададената стойност и индикация на текущото потребление. **Високоэффективната помпа** има автоматична деблокираща функция, ръчно стартиране и ръчна функция на обезвъздушаване на пространството на ротора.



### Технически характеристики

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Захранване, V            | 230               |
| Мощност, kW              | 0,04              |
| Дебит, m <sup>3</sup> /h | 4,4               |
| Напор, m                 | 7,6               |
| Налягане, bar            | 10                |
| Защита                   | IPX 4D            |
| Честота, Hz              | 50                |
| Температура на флуида    | от -10°C до +95°C |
| Гаранционен срок         | 24 месеца         |
| Тегло, kg                | 2                 |



[https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product\\_id=51847](https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=51847)