


Електрохидравлична профилоогъваща машина BERNARDO BPK 45 HE

Електрохидравличната профилоогъваща машина BERNARDO BPK 45 HE е проектирана за прецизна и надеждна обработка на профили в професионални производствени условия. Машината е изпълнена със стабилна заварена стоманена конструкция, която осигурява работа без вибрации и висока точност дори при продължително натоварване. Трите моторно задвижвани ролки гарантират равномерно и контролирано огъване, като допринасят за постоянство на резултатите при различни материали и сечения.

Машината за огъване на профили е стандартно оборудвана с хидравлично подаване на горната ролка, което улеснява настройките и позволява по-точен контрол на процеса. Всички елементи за управление са разположени на мобилен контролен пулт, осигуряващ удобство и гъвкавост по време на работа. Страничните водещи ролки се регулират ръчно и подпомагат стабилното водене на профила при огъване.

Възможността за работа както в хоризонтално, така и във вертикално положение значително разширява обхвата на приложение на машината. Валове и ролки са изработени от специална стомана, индукционно закалени и прецизно шлифовани, което осигурява дълъг експлоатационен живот и висока износостойчивост. **BERNARDO BPK 45 HE** е надежден избор за работилници и производства, които търсят качество, гъвкавост и стабилност при профилоогъване.



		ВРК 45 HE		
	Profil* Profile*	Abmessung mm Dimension mm	min. Ø	Walzen Rolls
1		50 x 50 x 5 40 x 40 x 5	1000 600	B
2		50 x 50 x 6 30 x 30 x 3	1000 500	B
3		60 x 60 x 7 50 x 50 x 6	700 500	A
4		60 x 60 x 7 50 x 50 x 6	700 500	A
5		60 x 60 x 7 50 x 50 x 6	700 500	A
6		60 x 10 40 x 10	500 400	A
7		100 x 15 60 x 10	450 350	A
8		35 x 35 20 x 20	900 300	A
9		Ø 35 Ø 30	600 400	B
10		Ø 70 x 2 Ø 50 x 2	1000 500	B
11		Ø 2" x 2,9 Ø 1/2" x 2,3	1000 350	B
12		70 x 30 x 2 50 x 40 x 3	1200 1200	B
13		50 x 50 x 3 40 x 40 x 3	1700 600	B
14		UPN 80 UPN 60	1000 700	B
15		UPN 80 UPN 30	1200 600	A
16		-	-	-
17		-	-	-
18		-	-	-
19		-	-	-
20		-	-	-
		A: Standardwalzen / B: Spezialwalzen A: Standard rolls / B: Special rolls		

 * Streckgrenze 24 kg / mm²

 * Yield strength 24 kg / mm²

Технически характеристики

Захранване, V	400
Мощност, kW	0,75 / 1,5
Диаметър на ролките, mm	165 (горна ролка) / 155 (долна ролка)
Скорост	10 m/min
Диаметър на вала, mm	50 / 40
Размери Д/Ш/В, cm	66x94x143
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	стандартен комплект ролки, странични водещи ролки, контролен панел, хидравлично регулиране на горната ролка
Тегло, kg	490



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=51932