

Електрохидравлична профилоогъваща машина BERNARDO BPK 50 HS

Електрохидравличната профилоогъваща машина BERNARDO BPK 50 HS е предназначена за прецизно огъване на тръби и профилни материали от стомана, алуминий, месинг и други метали, като осигурява надеждна работа в професионални производствени условия. Машината е стандартно оборудвана с хидравлично подаване на горната ролка, което позволява точен контрол върху процеса на огъване и постоянни резултати при различни приложения.

Мощният електродвигател, в комбинация с висококачествена трансмисионна система, гарантира плавна работа и достатъчен въртящ момент дори при обработка на по-твърди материали. Управлението се улеснява от включения крачен педал, който позволява въртене наляво и надясно, както и бърза реакция чрез интегриран аварийен стоп за максимална безопасност по време на работа.

Машината за огъване на профили се доставя стандартно с комплект ролки за обработка на плоски, квадратни, Т- и U-профили, като възможността за използване на допълнителни опционални ролкови комплекти значително разширява обхвата на приложение. Горната ролка се води по прецизно шлифовани направляващи, което допринася за висока точност и равномерност при огъване.

Профилоогъващата машина може да се използва както в хоризонтално, така и във вертикално положение, което я прави гъвкаво решение за различни производствени задачи. Солидното тяло, изработено от стоманено-чугунена конструкция, осигурява стабилност, минимални вибрации и дълъг експлоатационен живот. **BERNARDO BPK 50 HS** е надежден избор за работилници и цехове, които търсят мощна, точна и универсална профилоогъваща машина.



		BPK 50 HS		
	Profil* Profile*	Abmessung mm Dimension mm	min. Ø	Walzen Rolls
1		50 x 50 x 6 30 x 30 x 3	600 400	B
2		50 x 50 x 6 30 x 30 x 3	900 600	B
3		60 x 60 x 7 30 x 30 x 4	600 400	A
4		60 x 60 x 7 30 x 30 x 4	700 400	A
5		60 x 7 30 x 4	700 400	A
6		60 x 10 20 x 10	600 300	A
7		100 x 15 50 x 10	600 300	A
8		35 x 35 15 x 15	600 300	A
9		Ø 35 Ø 20	600 300	B
10		Ø 70 x 2 Ø 25 x 1,5	1200 400	B
11		Ø 2" x 2,9 Ø /2" x 2,3	1000 300	B
12		70 x 30 x 3 30 x 15 x 2	1500 400	B
13		50 x 50 x 3 20 x 20 x 2	1600 400	B
14		UPN 80 UPN 30	800 400	B
15		UPN 80 UPN 30	1200 600	A
16		-	-	-
17		-	-	-
18		-	-	-
19		-	-	-
20		-	-	-
		A: Standardwalzen / B: Spezialwalzen A: Standard rolls / B: Special rolls		

 * Streckgrenze 24 kg / mm²

 * Yield strength 24 kg / mm²

Технически характеристики

Захранване, V	400
Мощност, kW	1,5
Диаметър на ролките, mm	152 (горна ролка) / 162 (долна ролка)
Скорост	4,5 m/min
Диаметър на вала, mm	50
Размери Д/Ш/В, cm	98x66x151
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	стандартен комплект ролки, странични водещи ролки, хидравлично регулиране на горната ролка, крачен педал с контролен панел
Тегло, kg	510



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=51934