

Електрохидравлична профилоогъваща машина BERNARDO BPK 60 HS

Електрохидравличната профилоогъваща машина BERNARDO BPK 60 HS е предназначена за прецизно огъване на тръби и профилни материали от стомана, алуминий, месинг и други метали, като осигурява надеждна работа в професионални производствени условия. Машината е стандартно оборудвана с хидравлично подаване на горната ролка, което позволява точен контрол върху процеса на огъване и постоянни резултати при различни приложения.

Мощният електродвигател, в комбинация с висококачествена трансмисионна система, гарантира плавна работа и достатъчен въртящ момент дори при обработка на по-твърди материали. Управлението се улеснява от включения крачен педал, който позволява въртене наляво и надясно, както и бърза реакция чрез интегриран аварийен стоп за максимална безопасност по време на работа.

Машината за огъване на профили се доставя стандартно с комплект ролки за обработка на плоски, квадратни, Т- и U-профили, като възможността за използване на допълнителни опционални ролкови комплекти значително разширява обхвата на приложение. Горната ролка се води по прецизно шлифовани направляващи, което допринася за висока точност и равномерност при огъване.

Профилоогъващата машина може да се използва както в хоризонтално, така и във вертикално положение, което я прави гъвкаво решение за различни производствени задачи. Солидното тяло, изработено от стоманено-чугунена конструкция, осигурява стабилност, минимални вибрации и дълъг експлоатационен живот. **BERNARDO BPK 60 HS** е надежден избор за работилници и цехове, които търсят мощна, точна и универсална профилоогъваща машина.

Снимките са примерни.



		ВРК 60 HS		
	Profil* Profile*	Abmessung mm Dimension mm	min. Ø	Walzen Rolls
1		60 x 60 x 6 30 x 30 x 4	650 350	B
2		50 x 50 x 5 30 x 30 x 4	550 350	B
3		60 x 60 x 7 20 x 20 x 3	550 250	A
4		50 x 50 x 6 20 x 20 x 3	500 250	A
5		60 x 60 x 7 20 x 20 x 3	500 250	A
6		60 x 10 20 x 5	500 250	A
7		80 x 20 50 x 5	500 250	A
8		32 x 32 12 x 12	400 250	A
9		Ø 35 Ø 10	350 250	B
10		Ø 60 x 2 Ø 15 x 1,5	600 200	B
11		Ø 2" x 3,91 Ø 1/2" x 2,77	400 200	B
12		50 x 25 x 3 20 x 15 x 2	450 250	B
13		45 x 45 x 3 20 x 20 x 2	600 300	B
14		UPN 80 UPN 30	600 250	B
15		UPN 65 UPN 30	600 250	A
16		IPN 80	600	A
17		-	-	-
18		-	-	-
19		-	-	-
20		-	-	-
		A: Standardwalzen / B: Spezialwalzen A: Standard rolls / B: Special rolls		

 * Streckgrenze 24 kg / mm²

 * Yield strength 24 kg / mm²

Технически характеристики

Захранване, V	400
Мощност, kW	1,5
Диаметър на ролките, mm	215 (горна ролка) / 215 (долна ролка)
Скорост	4 m/min
Диаметър на вала, mm	60
Размери Д/Ш/В, cm	95x81x100
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	стандартен комплект ролки, странични водещи ролки, хидравлично регулиране на горната ролка, крачен педал с контролен панел
Тегло, kg	910



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=51939