

## Тракторна косачка KUBOTA FC2-221

**САМО СЕГА ПРИ ПОРЪЧКА ЩЕ ПОЛУЧИТЕ И СУПЕР ПОДАРЪК - ПРИКАЧНО ГРЕБЛО ЗА СНЯГ!**

**Тракторната косачка KUBOTA FC2-221** е създадена за професионална поддръжка на паркове, градини и обществени пространства, където се изискват висока маневреност, надеждност и отличен краен резултат. Компактните ѝ размери позволяват работа в тесни и труднодостъпни зони, както и лесно транспортиране между обекти, без компромис с производителността.

Концепцията на модела залага на максимално опростена и ефективна конструкция. Окосената трева се отвежда директно от косилния апарат към колектора, без използване на турбини, ремъци или допълнителни лопатки. Хидравличното задвижване на косилния апарат значително намалява броя на движещите се части и елиминира нуждата от карданен вал или честа смяна на ремъци, което води до по-висока надеждност и по-ниски разходи за поддръжка.

Постоянното задвижване на четирите колела в комбинация с хидростатичната трансмисия HST осигурява стабилност и сигурно сцепление дори при работа по наклонени или неравни терени. Управлението чрез един педал позволява плавно и прецизно регулиране на скоростта напред и назад, което прави **тракторната косачка** изключително лесна и интуитивна за работа. Системата HTC™ (Hydrostatic Traction Control) поддържа оптимално сцепление, а блокажът на диференциала допълнително повишава стабилността при тежки условия.

Комфортът на оператора е поставен на високо ниво. **Тракторът за косене** е оборудван с удобна седалка с окачване, регулируеми подлакътници и висока облегалка, както и с регулируем волан за оптимална работна позиция. Сгъваемата предпазна рамка ROPS осигурява необходимата безопасност, а LED осветлението гарантира отлична видимост при работа в условия на слаба светлина.

Задвижването се осигурява от трицилиндров дизелов двигател Kubota с водно охлаждане, разработен за чисто и ефективно горене чрез системата E-TVCS. Двигателят е с редова инжекционна система, защитен радиатор и горивен резервоар с капацитет 16 l, който осигурява дълга автономна работа и лесна ежедневна поддръжка.

**Тракторната косачка** може да бъде конфигурирана с ротационен косилен апарат със задно изхвърляне и колектор с ширина 1.12 m или с чуков косилен апарат без колектор с ширина 1.10 m, както и с мулчиращ комплект за още по-fino косене. Хидравлично управляваният колектор с капацитет 480 l позволява бързо и безопасно разтоварване, като паралелограмната му конструкция осигурява стабилност и контрол, а вградената аларма предотвратява препълване.

**KUBOTA FC2-221** е компактна, маневрена и високоефективна **тракторна косачка**, създадена за професионалисти, които търсят надеждна машина с отличен резултат и максимален комфорт по време на работа.



**Технически характеристики**

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Обща дължина, mm           | 2225                              |
| Мощност на двигателя, к.с. | 22                                |
| Ширина на косене, cm       | 110                               |
| Височина на косене, mm     | 20 - 80                           |
| Вместимост на коша, l      | 480                               |
| Работен обем, куб.см       | 898                               |
| Обем на резервоара, l      | 16                                |
| Двигател                   | KUBOTA D902, дизелов, 3-цилиндров |
| Брой ножове                | 2                                 |
| Скорост                    | 10 km/h (напред) / 5 km/h (назад) |
| Предни гуми                | 18 x 8,50-8                       |
| Задни гуми                 | 15 x 6,00-6                       |
| Брой цилиндри              | 3                                 |
| Обща ширина, mm            | 1000                              |
| Тегло, kg                  | 660                               |



[https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product\\_id=52044](https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=52044)