

Ръчен тръбогъб REMS Swing 25/26 mm

REMS Swing 25/26 mm е ръчен тръбогъб за работа с една ръка за точно огъване на тръби до 90°. Дава възможност за огъване на тръби на мястото на инсталирането им. Отличава се с универсална употреба за много тръби. Бърза работа чрез патентовано бързодействащо подаване напред и освобождаване. Доказан, надежден храпов механизъм.

REMS Swing 25/26 mm се използва за меки медни тръби (тънкостенни 10-22 mm и с покритие 10-18 mm), облицовани стоманени тръби от системата за пресовани фитинги (mapress c-stahl Ø 12-18 mm), меки тръби от стомана с точен състав (Ø 10-18 mm). Моделът е приложим и за тръби с покритие, както и за медни тънкостенни отоплителни тръби отговарящи на DIN EN 1057 и за тръби на системи за пресови сглобки. За санитарни, отоплителни, вентилационни, охладителни и хидравлични приложения.



Ръчният тръбогъб REMS Swing 25/26 mm се отличава със следните предимства- компактен, удобен и лек (само 1.3 kg), с бързодействащо подаване и освобождаване, опция за кръстосано, S-образно и обратно прегъване, лесна и бърза смяна на огъващи форми, маркирани огъващи форми за точно огъване, подобрена безопасност благодарение на по-малко тръбни съединения.

Технически характеристики

Тип	за медни и стоманени тръби
Макс. диаметър на огъване, mm	26
Произход	Германия
Гаранционен срок	12 месеца
Окомплектовка	задвижване, огъващи форми, универсална кръстачка с подвижни части, в здраво стоманено куфарче/пластмасово куфарче,



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=5239