

Електронна помпа за промиване и изпитване REMS MULTI-PUSH SLW SET

Електронната помпа за промиване и изпитване на налягане със сгъстен въздух или вода на тръбопроводи за питейна вода, отоплителни инсталации **REMS MULTI-PUSH SLW SET** е с повече от 10 програми и с меню на 26 езика. Отличава се с непрекъснат контрол на процеса, протоколиране, USB интерфейс, промиване с вода или смес от въздух/вода. Използва се за дезинфекциране, почистване и консервиране. Чрез помпата се извършва изпитване на налягане и херметичност със сгъстен въздух и изпитване на налягане и херметичност с вода (метод на изпитване А, В, С и др.). Също така се използва като пневматична помпа за регулирано пълнене на всякакви резервоари със сгъстен въздух, $p \leq 0,8 \text{ MPa}/8 \text{ bar}/116 \text{ psi}$, и за експлоатация на пневматични инструменти $\leq 230 \text{ NI}/\text{min}$. Служи и за промиване и изпитване под налягане с безмаслен компресор.



Окомплектовката на помпата включва: контролен модул, бутален компресор 230 V, 50 Hz, 1500 W, защитен прекъсвач (PRCD), 2 бр. смукателни/напорни маркучи 1", с дължина от 1,5 m и накрайници 1", 1 бр. маркуч за сгъстен въздух 8 mm, с дължина от 1,5 m, с бързи връзки DN 5 за изпитване на налягане със сгъстен въздух; фитинги за входните и изходните тръбопроводи, мобилна стоманена стойка, допълнително с хидро-пневматична водна помпа и 1бр. маркуч за високо налягане 1/2", с дължина от 1,5 m и накрайници 1/2", за изпитване на налягане и херметичност на тръбопроводни системи и съдове с вода, в картонена кутия.

Технически характеристики

Захранване, V 230

Налягане, bar 8,0

Произход Германия

Гаранционен срок 12 месеца

Окомплектовка контролен модул, бутален компресор 230 V, 50 Hz, 1500 W, защитен прекъсвач (PRCD), 2 бр, смукателни/напорни маркучи 1", с дължина от 1,5 m и накрайници 1", 1 бр, маркуч за сгъстен въздух 8 mm, с дължина от 1,5 m, с бързи връзки DN 5 за изпитване на налягане със сгъстен въздух; фитинги за входните и изходните тръбопроводи, мобилна стоманена стойка, допълнително с хидро-пневматична водна помпа и 1бр, маркуч за високо налягане 1/2", с дължина от 1,5 m и накрайници 1/2", за изпитване на налягане и херметичност на тръбопроводни системи и съдове с вода, в картонена кутия

Тегло, kg 10



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=5243