

Шредер/Мулчер ZANON TFX

Шредерите **ZANON TFX** са предназначени за трактори с малка и средна мощност 30-80 к.с. Използват се за насичане на стебла от царевица и памук, треви и клони в паркове, овощни градини, лозя, разсадници и други. Поради близкото разположение на чуковете и големият им брой, мулчера успява да надrobi на ситно растителността. Тази серия са със здрава стоманена конструкция, електронно балансиран ротор, перфектно изолирани лагерни тела, ремъчна трансмисия, която свързва ротора с редуктора изолирани със стоманен предпазен капак. Може да бъде оборудван с ножчета или чукове, или с двете.



Стандартното оборудване на шредера включва: ремъчна трансмисия с регулируем обтегач, здрави стоманени ножове, заден капак който се отваря, поддържащ валак регулируем по височина, триточково захващане за трактора, чукове или ножове, контра ножове, СЕ предпазен щит, механично странично изместване и редуктор с тресчотков механизъм. Опции - кардан, хидравлично странично изместване (хидравлична бутилка).

Модел	Тип	Диаметър на ротора, mm	Работна ширина, cm	Мощност, к.с	Брой чукове	Брой ножове	Тегло, kg	Брой ремъци	Размери Д/Ш/В cm	Странично изместване, cm
TFX 1300	Среден	360	130	20-35	18	36	260	3	150/78/80	30
TFX 1500	Среден	360	150	35-60	22	44	290	3	165/78/80	30
TFX 1700	Среден	360	170	40-60	24	48	320	3	185/78/80	30
TFX 1900	Среден	360	190	40-80	28	56	350	3	205/78/80	40

Технически характеристики

Тип среден

Работна ширина, m 1,30-1,90

Мощност на трактора, к.с 20-80

Произход Италия

Окомплектовка ремъчна трансмисия с регулируем обтегач, здрави стоманени ножове, заден капак който се отваря, поддържащ валак регулируем по височина, триточково захващане за трактора, чукове или ножове, контра ножове, СЕ предпазен щит, механично странично изместване и редуктор с тресчотков механизъм

Тегло, kg 350



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=5927