

Шредер/Мулчер ZANON TFZ

Мулчерите ZANON серия TFZ са от т.н универсален среден тип, идеални за раздробяване на растителност с големина на стеблото от 2 до 4 см. Шредерите от този модел разполагат с ротор от 400mm, който дава на чукчетата изключително голяма периферна скорост. Благодарение на това те унищожават всичко, което е попаднало между тях. Тази серия намира най-голямо приложение в овощни градини и лозя, за почистване на затревени терени, поляни, паркове и пасища.



Шредерите от серия TFZ са най-добрият начин за поддръжката на всяка затревена градина. При тях чуковете са наредени в двойно спирална линия с голямо припокриване. Това води до ситно надробяване на растителните отпадъци, от там до по-бързото им разграждане. Ефектът е много добър. А именно - намалява се изпарението на влагата, подтиска се растежът на плевелите и се активизира пробивната дейност на земните червеи в почвата, които увеличават каналите във вертикална и хоризонтална посока. Вследствие този процес земята става рехава и при дъжд влагата лесно достига корените. Под мулча се увеличават почвените микроорганизми, които обогатяват почвата с хумусни вещества. От там се засилва растежа и зреенето на плодовете, а през зимата корените са защитени от измръзване.

Мулчерите от тази серия притежават здрава стоманена конструкция, електронно балансиран ротор, перфектно изолирани лагерни тела, ремъчна трансмисия, която свързва ротора с редуктора изолирани със стоманен предпазен капак. Може да бъде окомплектован с ножчета или чукове, или с двете. **Стандартното оборудване включва:** ремъчна трансмисия с регулируем обтегач, здрави стоманени ножове, заден капак който се отваря, поддържащ валак регулируем по височина, триточково захващане за трактора, чукове или ножове, контра ножове, СЕ предпазен щит, механично странично изместване и редуктор с предпазен съединител.

Модел	Тип	Диаметър на ротора, mm	Работна ширина, cm	Мощност, к.с	Брой чукове	Брой ножове	Тегло, kg	Брой ремъци	Размери Д/Ш/В cm	Странично изместване, cm
TFZ 1600	Универсален среден	400	160	40-70	20	40	410	3	180/95/100	30
TFZ 1900	Универсален среден	400	190	50-70	24	48	440	4	210/95/100	30
TFZ 2250	Универсален среден	400	225	60-80	28	56	535	5	245/95/100	40
TFZ 2500	Универсален среден	400	250	80-100	32	64	590	5	275/95/100	40

Технически характеристики

Тип	среден
Работна ширина, m	1,60-2,50
Мощност на трактора, к.с	40-100
Произход	Италия
Окомплектовка	ремъчна трансмисия с регулируем обтегач, здрави стоманени ножове, заден капак който се отваря, поддържащ валак регулируем по височина, триточково захващане за трактора, чукове или ножове, контра ножове, СЕ предпазен щит, механично странично изместване и редуктор с предпазен съединител.
Тегло, kg	590



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=5929