

Мини багер KOBELCO SK55SRX-6

Мини багерът **KOBELCO SK55SRX-6** е с охлаждаща система **Kobelco iNDr** с максимално ниско ниво на шум и прах. Проектиран е с по-голямо рамо и лесно въртене за работа в ограничени пространства. Двигателят е **YANMAR 4TNV88-B** дизелов, с водно охлаждане, 4-цилиндров, с директно впръскване. Хидравличната система се състои от две помпи с променлив обем и една зъбна помпа.



Технически характеристики

Мощност на двигателя, kW	28,3
Двигател	YANMAR 4TNV88-B дизелов, с водно охлаждане, 4-цилиндров, с директно впръскване
Скорост	4,0/2,3 km/h
Резервоар за гориво, l	75
Размери Ш/В/Д	1,96 x 2,53 x 5,55 m
Капацитет на кофата	0,16 m ³
Сила на копаене	35,2 kN
Макс. дълбочина на копаене	3,9 m
Хидравличен резервоар, l	27,9/57,7
Скорост на въртене	8,8 об/мин
Способност за изкачване	58%/30°
Сила на тласкане на рамото	24,6 kN
Настройка на предпазен клапан	23 MPa
Работно тегло	4900 kg
Гаранционен срок	12 месеца или 2000 моточаса



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=6153