

Резервоар за дизелово гориво AMA DT BC-G с контейнер

Резервоарът за дизелово гориво AMA DT BC-G с контейнер представлява комбинирана система за съхранение и снабдяване с дизелово гориво, съобразена със стандарта ISO за големина на контейнера. Тази система едновременно осигурява лесна работа и високо ниво на защита от кражби, атмосферни и други влияния. Предлагат се модели с обем от 1500 до 30 000 литра, които при желание на клиента могат да бъдат снабдени с допълнителни аксесоари и отделение за съхранение на масла.

Системата за дизелово гориво AMA DT BC-G се състои от:

1- Контейнер с размери, отговарящи на стандарта ISO, боядисан с два слоя устойчиво на корозия покритие, снабден с:

- двойна заключваща се врата с отвор за вентилация
- конструкция от стоманени профили
- алуминиев отвор в контейнера в близост до отвора (гърловината) на резервоара

2- Метална вана, която покрива разлив на гориво в рамките на 50% от вместимостта на резервоара (в зависимост от изискванията на потребителите – може да се осигури по-голяма вана), разполага с вътрешни подпори за по-добра стабилност

3 - Хоризонтален едностенен или двустенен резервоар, съобразен със стандарта EN 12285-2, снабден с:

- подпори за по-добра стабилност
- отвор (гърловина)
- вход за зареждане на гориво с бърза връзка
- клапан за предотвратяване на препълването на резервоара
- смукателни тръби със сферичен клапан
- вентилационна тръба с искро-гасител
- нивомер с аналогов циферблат

Към системата са включени и електрическа система с контролен панел IP 55, и заземителни връзки, съобразени с Европейските стандарти.

Резервоарите могат да бъдат снабдени с различни колонки за дизелово гориво според изискванията на потребителя. Предлагат се модели с различна конфигурация и дебит:

- стандартна кабина за зареждане AMA с дебит 50л/мин, снабдена с помпа, механичен разходомер, 4 м маркуч и автоматичен пистолет за зареждане на гориво
- колонки за собствено ползване с дебит 90л/мин
- колонки, подходящи за по-голямо натоварване, с дебит до 130л/мин

Резервоарите за гориво са сертифицирани.

Произход - Италия



Модел	Предназначение	Размери, mm
DT BC/G 80	DTO 15-20	2200x2430x2260
DT BC/G 100	DTO 35	2430x3000x2590
DT BC/ G 150	DTO 50-70-90-100	2430x4500x2590
DT BC/G 200	DTO 120-150	2200x2430x2260
DT BC/G 200-2	DTO 200	2430x3000x2590

Технически характеристики

Тип Хоризонтален

Технически характеристики

Произход Италия



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=7413