

## Модулна система за хладилни системи ROTHENBERGER ROCOOL 600

**Модулната система за хладилни системи ROTHENBERGER ROCOOL 600** поддържа база данни с над 70 хладилни агента, включително R744, съхранявани в устройството. С опция за допълнително въвеждане на хладилни агенти за актуализация на базата данни. Протоколиращият софтуер генерира автоматично протокол на записаните данни. Външната вакуум сонда позволява проследяване на вакуума и точно измерване директно на хладилната верига. Основното устройство е окомплектовано с червена кутия, заедно със софтуер за четене и прехвърляне на данни към компютър, както и допълнителна външна вакуум сонда. Системата има следните технически параметри: индикация на налягането - бар, PSI, kPa, MPa; температурен дисплей - °C, °F; вакуум дисплей - Micron, мбара, mmHg, tPa, mTorr; захранване - 9 V батерия, 550 Mah; размер на екрана - 4 1/3 "/ 11 см; диапазон на налягането: от -1 до 60 бара; точност (при 22 ° C) -  $\pm 0,5\%$  FS; температурен обхват - -50 ° C - 200 ° C и работна температура - -10 ° C - 50 ° C.



**Модела може да се поръча с различна окомплектовка/за цена моля попитайте:**

- №1000000570 - Комплект в куфар с два температурни датчика
- №1000000572 - Комплект в куфар с два температурни датчика, червена кутия и Data Viewer Software

### Технически характеристики

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Захранване, V       | 9 V батерия, 550 Mah                     |
| Работна температура | -10 - 50 °C                              |
| Налягане, bar       | -1,0 - 60                                |
| Произход            | Германия                                 |
| Гаранционен срок    | 12 месеца                                |
| Окомплектовка       | комплект в блистер с температурен датчик |



[https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product\\_id=7547](https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=7547)