

Дизелов калорифер CIMEX D30

CIMEX D30 е високо ефективен дизелов отоплител с директно изгаряне, подходящ за отопление и поддържане на температурата в големи открити и закрити помещения с добра вентилация, в които се извършват строително ремонтни дейности. Намира приложение в работилници, производствени халета, в строителството за изсушаване на шпакловки, бои, за поддържане на температура при полагане на настилки. Компактните му размери и ниско тегло в съчетание с монтираните на шасито колела, предоставят отлична мобилност и лесно транспортиране. Благодарение на пълното изгаряне в процеса на отопление, нивото на изгорели газове е сведено до минимум.



Дизеловият калорифер е оборудван с терморегулатор за задаване на желаната температура и двоен дисплей, показващ зададената и действителната и стойност. Вграденият термостат за стайна температура позволява уредът да поддържа предварително зададената температура, като при достигането ѝ се изключва автоматично. Всичко това води до икономия на гориво. Горивната камера е изработена от неръждаема стомана, с конструкция запазваща външната обшивка студена дори при продължителна експлоатация с максимална мощност. Подаването на горивото се извършва от ламелна горивна помпа с регулатор на налягането, задвижвана от компактен и тих електродвигател. Монтираният на помпата перящ се въздушен филтър, позволява употреба дори в среда с висока запрашеност. По-този начин се предпазват елементите на помпата от износване.

Нафтовият калорифер се отличава с голяма отоплителна мощност и генерира моментално голямо количество топлина. Има голям въздушен дебит, подходящ както за използване на открито, така и в закрити помещения. С електронна система за контрол на пламъка с фотоклетка, автоматично изключване при липса на гориво, резервоар с индикатор за нивото на горивото и термостат срещу прегряване. **CIMEX D30** е с двигател с термична защита, защитен клас IPX4 и количка с колела за лесно транспортиране.

Технически характеристики

Тип	нафтов
Захранване, V	230
Мощност, kW	30
Обем на резервоара, l	38
Дебит, m ³ /h	720
Консумация на гориво, l/h	2,5
Размери Д/Ш/В, cm	94x46x64
Гаранционен срок	24 месеца
Тегло, kg	21



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=7742