

Едностенен резервоар (цистерна) за дизелово гориво AMA DTO 50

Едностенен резервоар (цистерна) за дизелово гориво AMA DTO 50 с вместимост 5000 литра. Резервоарът е изработен от въглеродна стомана UNI-EN 10025, снабден е със заземителни връзки AISI 304, както и с подпори, които осигуряват стабилност на съда и улесняват повдигането му, когато е празен. Резервоарите за дизелово гориво AMA DTO разполагат с вана, която поема от 50% до 100% разлива на гориво, отвор за зареждане на гориво с диаметър Φ 420 mm, клапан за предотваряване на препълването, вентилационна тръба с искрогасител, механичен нивомер с аналогов циферблат, всмукателни тръби със сферичен клапан и дренажен отвор с тапа. Ваната е снабдена с подпори отвън, което позволява разполагането ѝ на различни видове терени, с вътрешни подпори за по-добра стабилност на резервоара. Могат да бъдат допълнително оборудвани със стабилен покрив за защита от атмосферните влияния. Покривите са произведени от поцинкована стомана и разполагат с подпори за лесно прикрепяне към основата.

Според нуждите на клиента AMA DTO могат да бъдат снабдени с помпа или колонка за дизелово. Отговарят на всички европейски стандарти за безопасност (придружени са с всички сертификати).



Резервоара може да се поръча с различни видове колонки.

Технически характеристики

Тип	Надземен едностенен резервоар
Диаметър на резервоара, mm	1600
Обем на резервоара, l	5000
Размери на ваната, mm	2000x3000x420
Обща дължина	2550 mm
Произход	Италия



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=7788