

Двигател HONDA GX100RT-KRDA-SD

Двигатели HONDA от серия GX са с хоризонтален вал и отговарят на най-високите изисквания за универсални двигатели с вътрешно горене. С професионална конструкция за тежки условия на работа и минимални нива на шум и вибрации. Лесно стартиране на двигателите GX благодарение на уникалната технология разработена от Honda. Използват се основно за куплиране в селскостопанско оборудване, строителна техника, почистващо оборудване и индустриални приложения. **Двигател модел HONDA GX100RT-KRDA-SD е без въздушен филтър, горивен резервоар и датчик за масло.** Създаден специално за трамбовъчни машини - виброплочи Дупарас. Вала е шпонков стъпаловиден с диаметър - 15mm, а обема е 98 cm³.



Технически характеристики

Тип	четиритактов, бензинов
Мощност, к.с	2,8
Обороти	3600 min ⁻¹
Обем, cm ³	98
Охлаждане	въздушно
Вал	хоризонтален, шпонков, стъпаловиден с диаметър $\Phi 15$ mm
Резба на вала	EXT M12x1,25
Компресия	8,5:1
Размери Д/Ш/В, cm	28,7 x 30,4 x 41,8
Гаранционен срок	36 месеца
Тегло, kg	10,6



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=7819