

Двигател HONDA GX120UT2-SXS4-SD

Двигатели HONDA от серия GX са с хоризонтален вал и отговарят на най-високите изисквания за универсални двигатели с вътрешно горене. С професионална конструкция за тежки условия на работа и минимални нива на шум и вибрации. Лесно стартиране на двигателите GX благодарение на уникалната технология разработена от Honda. Използват се основно за куплиране в селскостопанско оборудване, строителна техника, почистващо оборудване и индустриални приложения. **Двигател HONDA GX120UT2-SXS4-SD е с искрогасител, датчик за масло и дефлектор на ауспуха.** Вала е хоризонтален с шпонка 5x5x33mm с диаметър - 18 mm, а обема е 118 cm³.



Технически характеристики

Тип	четиритактов, бензинов
Мощност, к.с	3,5
Обороти	3600 min ⁻¹
Обем, cm ³	118
Резервоар за гориво, l	2
Охлаждане	въздушно
Вал	хоризонтален с шпонка 5x5x33 mm и диаметър Ф18 mm
Резба на вала	INT M8x1,25
Компресия	8,5:1
Размери Д/Ш/В, cm	30,5 x 34 x 32,9
Гаранционен срок	36 месеца
Тегло, kg	13



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=7823