

Двигател HONDA GX390UT2-SMD3-ОН

Двигатели HONDA от серия GX са с хоризонтален вал и отговарят на най-високите изисквания за универсални двигатели с вътрешно горене. С професионална конструкция за тежки условия на работа и минимални нива на шум и вибрации. Лесно стартиране на двигателите GX благодарение на уникалната технология разработена от Honda. Използват се основно за куплиране в селскостопанско оборудване, строителна техника, почистващо оборудване и индустриални приложения. **Двигател HONDA GX390UT2-SMD3-ОН е с искрогасител, датчик за масло и дефлектор на ауспуха.** Вала е хоризонтален с диаметър - 25mm, дължина 60mm и вътрешна резба - M8x1.25. Обема е 389 cm³. Ауспуха е олекотен за приложения с високо ниво на вибрации.



Технически характеристики

Тип	четиритактов, бензинов
Мощност, к.с	11,7
Обороти	3600 min ⁻¹
Обем, cm ³	389
Резервоар за гориво, l	6,1
Охлаждане	въздушно
Вал	хоризонтален с диаметър Ф25 mm
Резба на вала	INT M8x1,25
Компресия	8,2:1
Размери Д/Ш/В, cm	40,6 x 46 x 44,8
Гаранционен срок	36 месеца
Тегло, kg	31,7



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=7827