

Плуг навесен РАЛОМЕКС за дълбока оран ПНР 9.30-40

Плуг навесен РАЛОМЕКС за дълбока оран ПНР 9.30-40 за трактори с мощност 280-350 к.с. е предназначен за дълбока оран до 33-37 см на всички видове почва с изключение на каменистите, на терени с наклон до 8 градуса. Характерното за корпуса е полувинтовия контур, предпазната планка на пълзеца, сменяема гърда и наличието на ъглоносим и срязващ се предпазен елемент при претоварване. Той може да бъде срязващ се, полуавтоматичен или автоматичен. Това позволява висока скорост на работа и закриване на растителните отпадъци с над 95%. Този модел плуг е конструиран с висок просвет под рамата, което не позволява задръстване по време на работа. Плужният корпус може да бъде с цяла или пластинчатата дъска. Тракторът може да се агрегатира с плуга „в браздата“ или „на полето“.



Всички модели плугове за дълбока оран могат да се изработят с пластинчат корпус.

Снимката е примерна.

Технически характеристики

Тип	навесен конвенционален
Дълбочина на обработка, cm	20-27/20-33/20-37
Производителност	20/23/26 дка/ч
Мощност на трактора, к.с	280/300/350
Работна скорост	6-10 км/ч
Работна ширина, mm	2700/3150/3600
Просвет	85 cm
Произход	България
Гаранционен срок	24 месеца
Тегло, kg	2600



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=7946