

## Плуг навесен РАЛОМЕКС за дълбока оран ПНР 10.30-40

Плуг навесен РАЛОМЕКС за дълбока оран ПНР 10.30-40 за трактори с мощност 300-400 к.с. е предназначен за дълбока оран до 33-37 см на всички видове почва с изключение на каменистите, на терени с наклон до 8 градуса. Характерното за корпуса е полувинтовия контур, предпазната планка на пълзеца, сменяема гърда и наличието на ъглоносим и срязващ се предпазен елемент при претоварване. Той може да бъде срязващ се, полуавтоматичен или автоматичен. Това позволява висока скорост на работа и закриване на растителните отпадъци с над 95%. Този модел плуг е конструиран с висок просвет под рамата, което не позволява задръстване по време на работа. Плужният корпус може да бъде с цяла или пластинчатата дъска. Тракторът може да се агрегатира с плуга „в браздата“ или „на полето“.



Всички модели плугове за дълбока оран могат да се изработят с пластинчат корпус.

**Снимката е примерна.**

### Технически характеристики

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Тип                        | навесен конвенционален |
| Дълбочина на обработка, см | 20-27/20-33/20-37      |
| Производителност           | 22/26/30 дка/ч         |
| Мощност на трактора, к.с   | 300/350/400            |
| Работна скорост            | 6-10 км/ч              |
| Работна ширина, mm         | 3000/3500/4000         |
| Просвет                    | 85 см                  |
| Произход                   | България               |
| Гаранционен срок           | 24 месеца              |
| Тегло, kg                  | 2835                   |



[https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product\\_id=7947](https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=7947)