

## Бормашина колонна BERNARDO GB 30 TV

BERNARDO GB 30 TV е бормашина колонна с компактна конструкция и отлична производителност. С включена в окомплектовката LED лампа и прецизно обработане маса с Т-слотове. Мощен двустепен двигател за продължителна работа и избор между 12 скорости. Регулируема дълбочина на пробиване.



### Технически характеристики

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                                   | Професионална                                                                                                                                                                                                                                |
| Захранване, V                         | 400                                                                                                                                                                                                                                          |
| Мощност, kW                           | 0,85 / 1,1                                                                                                                                                                                                                                   |
| Обхват на захващане на патронника, mm | 1 - 13 / B 16                                                                                                                                                                                                                                |
| Обороти                               | 125 - 3030 min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                 |
| Подаване на вала, mm/rev              | 0,10 / 0,20 / 0,30                                                                                                                                                                                                                           |
| Максимално нарязване на резба         | M 20                                                                                                                                                                                                                                         |
| Конус на вала                         | MK 3                                                                                                                                                                                                                                         |
| Разстояние от вала до колоната, mm    | 260                                                                                                                                                                                                                                          |
| Разстояние от вала до основата, mm    | 700                                                                                                                                                                                                                                          |
| Макс. диаметър на пробиване, mm       | 32                                                                                                                                                                                                                                           |
| Диаметър на колоната, mm              | 110                                                                                                                                                                                                                                          |
| Размер на масата/ Т- канал            | 340 x 335 / 14 mm                                                                                                                                                                                                                            |
| Макс. ход на вала, mm                 | 140                                                                                                                                                                                                                                          |
| Размери Д/Ш/В, cm                     | 75 x 50 x 162 (без поставка)                                                                                                                                                                                                                 |
| Произход                              | Австрия                                                                                                                                                                                                                                      |
| Гаранционен срок                      | 12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица                                                                                                                                                                                             |
| Окомплектовка                         | пробивен патронник 1 - 13 mm / B 16, дорник за пробивен патронник MK 3 / B 16, преходни втулки MK 3/2 и MK 3/1, регулируем предпазител, LED работно осветление, охлаждащо устройство, устройство за автоматично освобождаване на инструмента |
| Тегло, kg                             | 235                                                                                                                                                                                                                                          |

