

Абрихт-щрайхмус BERNARDO ADH 250 P-230V

Малък абрихт-щрайхмус Bernardo ADH 250P-230V

Абрихт-щрайхмусът BERNARDO ADH 250P е компактна **машина**, подходяща както за **домашния майстор**, така и за употреба в **малки работилници**. Тя е идеална за обработка на дъски, талпи и греди. Този **абрихт** има и възможност за свързване на **борапарат** с цел пробиване на гнезда за дибли и други продълговати отвори.

Bernardo ADH 250P е дървообработваща машина, която пази работното ви място чисто. **Абрихт щрайхмуса** има интегриран изход за прахоулавяне с диаметър 100 mm. Освен това той е много тих. Плотовете на абрихта подлежат на фина настройка и имат канали за намаляване на шума. Ергономично разположените контролни прибори на машината позволяват лесно настройките на дълбочината на отнемане на щрайхмуса (до 2.5 mm). Цялата конфигурация няма да бъде завършена без линеалът, който може да се накланя между 90° до 45°. Работният плот на този модел е изработен от чугун.



Абрихт ADH 250 P:

Ширина на обработка - 250 mm

Дължина на плота - 1090 mm

Височина на плота - 830 mm

Обороти на вала - 4000 min⁻¹

Брой ножове - 3

Диаметър на вала - 75 mm

Размери на линеала - 715 x 130 mm

Наклон на линеала - 90° до 45°

Максимално отнемане - 5 mm

Щрайхмус ADH 250 P:

Дължина на плота - 600 mm

Ширина на обработка - 245 mm

Дебелина на детайла, min/max - 5 - 185 mm

Максимално отнемане - 2.5 mm

Скорост на подаване - 4.8 m/min

Технически характеристики

Тип	Полупрофесионален
Захранване, V	230
Мощност, kW	1,5
Обороти на празен ход, min-1	4000
Изход за прахоуловител, mm	100
Брой ножове	3
Работна височина	5 - 185 mm
Ширина на обработка, mm	250/245
Максимално отнемане, mm	5/2,5

Технически характеристики

Размер на масата, mm	1090 x 250
Размери Д/Ш/В, cm	110 x 75 x 101
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	HSS ножове, инструмент за реглаж на ножовете, 2 броя ръкохватка за прибутване
Тегло, kg	150



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=9640